

FILMOFLEX FRONTLIT BLACK BACK 450

≈ FILMOflex

TECHNICAL DATA

Fabric	High tenacity yarns 100% PES (1000D) DIN EN ISO2060
Construction	Weaving 18*18 inch DIN60001
Total weight	450 g/mq DIN53352 BS3424 method5A
Weight of fabric	155 g/mq DIN53352 BS3424 method5B
Weight of PVC coating	295 g/mq DIN53352 BS3424 method5B
Tensile strength	Warp: 2000 N/5cm Weft: 1800 N/5cm DIN53354 BS3424 method6A
Tearing strength	Warp: 280 N Weft: 230 N DIN53356 BS3424 method 7A
Adhesion	80 N/5cm DIN53357 BS3425 method9B
Suitable temperature	-20 / +70 °C DIN 53372 BS3424 method10
Fire protection class	B-s1,d0 - EN 13501-1
Laquering	No
Storage conditions	-10°C / +40°C

Available sizes

■ 320cm x 50m

■ 500cm x 50m

NOTE: The indexes above are on average, so there will be $\pm 5\%$ tolerance for actual material.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.