

Filmomag Magnetic Roll 500 my W/B

Construction



Applications & Storage

- **Application:** UV inks
- **Working Condition:** ambient temperature and humidity to 80%. Posted graphic's daily range of temperature is within 20°C, relative humidity is within 30%
- **Storage Condition:** Storage Condition: closed preserve avoiding sunlight in normal temperature
- **Guarantee Period:** 1 year under storage condition
The magnetic force is permanent and will not degrade in normal temperature without strong magnetic interference. The self-adhesive requires to be stored under storage condition and used within 1 year.

Sizes

- 15 mt x 100 cm / 15 mt x 61 cm

Technical Data

ITEM	LENGHT (mt)	WIDHT (mm)	TOTAL THICKNESS (mm)
Size	15	1000	0.5
Tolerance	0/+0.6	-1/+5	±0.05

ITEM	LENGHT (mt)	WIDHT (mm)	TOTAL THICKNESS (mm)
Size	15	610	0.5
Tolerance	0/+0.6	-1/+3	±0.05

Magnetic Data

- **Magnetic Pitch:** 2.0 mm
- **Magnetic Strenght:** ≥ 17 g/cm²

The PVC parameter

- **Matte white PVC, gloss white PVC, thickness of PVC (mm) 0.1 ~ 0.13 mm**

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.