

# Filmotex Canvas Black Back

## Description

Resin coated polyester woven fabric

## Composition

55% Resin - 45% Polyester

## Width

110–137–160–220–250–320–500 cm

CHARACTERISTIC	SPECIFICATION	METHOD
Thickness (mm)	0.32	
Total mass (g/m <sup>2</sup> )	320 ± 30	EN ISO 2286-2
Fabric mass (g/m <sup>2</sup> )	145 ± 10	EN ISO 2286-2
Breaking load (daN/50mm)	L.: 150 T.: 85	EN ISO 1421
Breaking extension (%)	L.: 25 T.: 25	EN ISO 1421
Tear strength (daN)	L.: 20 T.: 10	DIN 53363
Burning behaviour	B1	DIN 4102

L - Along T - Across

## Features

- PVC free
- Stability and flatness
- Opacity (Grey back)
- Crease resistant
- Fire retardant
- Recyclable under code nr. 1 (PET)

## Product attributes

- Compatibility with Solvent, Eco-solvent, Uv and Latex Inks
- FR certification available – B1
- Indoor and outdoor

*Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.*