

LUXFLEX BLOCKOUT MATT 610

TECHNICAL DATA

Fabric	High tenacity yarns 100% PES (500D) DIN EN ISO2060
Construction	Weaving 28*28 inch DIN60001
Total weight	610 g/m ² DIN53352 BS3424 method5A
Weight of fabric	120 g/m ² DIN53352 BS3424 method5B
Weight of PVC coating	490 g/m ² DIN53352 BS3424 method5A
Tensile strength	Warp: 1850 N/5cm Weft: 1350 N/5cm DIN53354 BS3424 method6A
Tearing strength	Warp: 235 N Weft: 220 N DIN53356 BS3424 method7A
Adhesion	80 N/5cm DIN53357 BS3425 method9B
Suitable temperature	-20 +70 °C DIN53372 BS3424 method10
Lacquering	No
Fire resistance	B1 - DIN 4102-1

The indexes above are on average, so there will be ±5% tolerance for actual material.

Description

Opaque product with brilliant printability on both sides for retractable & portable displays, wide-format digital printing, banner, posters, etc.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.