

LUXFLEX FRONTLIT BLACK BACK

≈ FILMOflex

TECHNICAL DATA

Composition	35% polyester 65% PVC coating
Base fabric	polyester 1000*1000D 18*18
Weight	510 g/m ² GB/T4669-1995
Thickness	0.40 mm
Tensile strength	L: 2478.3 N/5cm W: 2199.6 N/5cm GB/T1040.3-2006
Tearing strength	L: 315.9 N/5cm W: 283.4 N/5cm DIN53363-2003
Peeling strength	52 N/5cm GB/T8808-1988
Fire resistance	B1 - DIN 4102-1 EN13501-1

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.