

LUXFLEX MESH

TECHNICAL DATA

Fabric	High tenacity yarns 100% PES (1000D*1000D) 40% holes 60% base polyester
Construction	Weaving 12*12 inch DIN60001
Total weight	270 g/m ² DIN53352 BS3424 method5A
Weight of fabric	115 g/m ² DIN53352 BS3424 method5B
Weight of PVC coating	155 g/m ² DIN53352 BS3424 method5B
Tensile strength	Warp: 1200 N/5cm Weft: 1100 N/5cm DIN53354 BS3424 method6A
Tearing strength	Warp: 300 N Weft: 280 N DIN53356 BS3424 method7A
Suitable temperature	-20 +70 °C DIN53372 BS3424 method10
Lacquering	No
Fire resistance	B1 - DIN 4102-1

The indexes above are on average, so there will be ±5% tolerance for actual material.

Description

Perfect one side printing ability. Stable ink absorbing and faster drying. Good chemical stability, physical strength. Application: digital printing, screen printing for wall murals, building and signboard.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.