

LUXFLOOR CARPET LIGHT

Description

PVC coated polyester woven fabric

Composition

83% PVC - 17% Polyester

Width

160–200–220 cm

Compatibility

■ Compatibility with Uv and Latex Inks

CHARACTERISTICS

Thickness	1.65 ± 0.15 mm
Total mass	850 ± 80 g/m ² EN ISO 2286-2
Fabric mass	145 ± 10 g/m ² EN ISO 2286-2
Breaking load	L.: 160 / T.: 90 daN/50mm EN ISO 1421
Breaking extension	L.: 20% / T.: 25% EN ISO 1421
Tear strength	L.: 20 / T.: 25 daN EN ISO 4674-1B
Coating adhesion	min. 3.0 daN/50mm EN ISO 2411

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.