

LUXFLOOR CARPET SOFT



Description

■ Pvc Coated Polyester Woven Fabric

Composition

83% PVC - 17% polyester

Width

220 - 320 cm

Application

- Graphics and advertisement on the floor
- Interior decoration
- Promotional events
- Floor stand

Compatibility

- Compatibility with Uv and Latex Inks

CHARACTERISTICS

Thickness	1.80 ± 0.20 mm
Total mass	850 ± 60 g/m ² EN ISO 2286-2
Fabric mass	145 ± 10 g/m ² EN ISO 2286-2
Breaking load	L: 1400 / T: 800 N/50mm EN ISO 1421
Breaking extension	L: 20 / T: 20 % EN ISO 1421
Tear strength	L: 25 / T: 25 N EN ISO 4674-1B
Slip resistance	R10 DIN 51130
Burning behaviour	Bfl – s1 EN 13501-1

L - Along T - Across

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.