


LUXMAG BASE 500M B/B ADH

Construction



- release liner
- acrylic adhesive
- standard energy magnets: 500 μm

Features and advantages

- Economic energy magnetic base, black surface, bonded to indoor adhesive
- Working as magnetism principle with iron or steel material, easy to apply, remove and change, without residue
- Infinite magnetic receptivity, material will not rust
- Excellent weather resistance, excellent for durable indoor display

Physical Data

- Total thickness: 0.6 μm (± 80)
- Weight: 1700g/m² (± 300)
- Appearance: Black
- Opacity: 100%
- Water resistance: Middle-high

Process and Storage

- Working condition: temperature 15°C to 30°C, and relative humidity 30% to 60%
- Application condition: temperature change is within 40°C daily
- Storage condition: closed preserve avoiding sunlight, in temperature 10°C to 35°C, relative humidity 20% to 70%
- Shelf life: 12 months under storage condition. Unfinished material should be seal-packed, and used up within 2 weeks

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

Magnetic Data

- Pull Strength: ≥ 17.0 (g/cm²)
- Gauss: ≥ 240 (Gs)

Adhesion Data

- GB/T 2792-1998 - 180 degree, adhesion to stainless steel
- 30 minutes RT - 3.2

Notice

- Before install, make sure the wall surface is clean, dry and flat

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.