

LUXPROTECT HOT GLOSS 75 µm



Key Features

- Polyester base offers advanced surface properties
- Offers good dimensional stability during one-side or both side lamination jobs
- Low melt co-polymer ensures high bond strength at lower lamination temperatures
- Common applications – Leaflets, posters, menu cards, carton boxes

Standard Roll Sizes

- 104 / 140 / 160 cm x 150 m

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Thickness	75 micron
GSM	86 gm/m ² Polyplex
Yeld	11.7 m ² /Kg Polyplex
Lamination Temperature	110° ~ 130°C Polyplex
Corona Treatment	Coating Side: ≥42 Dyne Substrate Side: ≥38 Dyne ASTM D-2578
Surface Finish	Gloss

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.