

# LUXWALL WALLPAPER FIBERGLASS COOL

= FILMOWall

## Introduction

Special Fiber glass wall covering. The product is the perfect solution for easy application without important preparation of the wall surface and highly decorative expectations.

## Application

- Wear-resistant wall covering
- High tensile strength
- Can be repainted
- Excellent Fire resistance
- Breathable
- Environmentally friendly
- Wet stability
- Invisible seams

## Recommendation for application

Quantity of vinyl glue 250 g/m<sup>2</sup>

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

<b>Composition</b>	100% coated glass fiber
<b>Treated fabric weight (average value)</b>	185 g / m <sup>2</sup> (± 8 %)
<b>Loss on ignition (average value minimal)</b>	29%
<b>Oekotex certificate Standard 100</b>	Product Class III (does not contain any hazardous substance)
<b>Emission in indoor air</b>	A+ (very low)
<b>Fire resistance (EN 13501-1)</b>	Euroclass B, s1-d0 (A1, A2 board)
<b>Roll direction</b>	Surface to apply on wall inside of roll
<b>Storage conditions</b>	Dry room, storing temperature from -10°C to +50°C. If product is not processed up to one week, it is not recommended to open a package or to remove a package from a roll.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.