

LUXWALL WALLPAPER FIBERGLASS COOL GOLD

== FILMOWall

Introduction

Special Fiber glass wall covering. The product is the perfect solution for easy application without important preparation of the wall surface and highly decorative expectations.

Application

- Wear-resistant wall covering
- High tensile strength
- Can be repainted
- Excellent Fire resistance
- Breathable
- Environmentally friendly
- Wet stability
- Invisible seams

Recommendation for application

Quantity of vinyl glue 250 g/m²

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Composition	100% coated glass fiber
Treated fabric weight (average value)	185 g / m ² (± 8 %)
Loss on ignition (average value minimal)	29%
Oekotex certificate Standard 100	Product Class III (does not contain any hazardous substance)
Emission in indoor air	A+ (very low)
Fire resistance (EN 13501-1)	Euroclass B, s1-d0 (A1, A2 board)
Roll direction	Surface to apply on wall inside of roll
Storage conditions	Dry room, storing temperature from -10°C to +50°C. If product is not processed up to one week, it is not recommended to open a package or to remove a package from a roll.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.