

LUXWALL WALLPAPER NW LINEN

= FILMOwall

Descrizione materiale

Rivestimento murale in p.v.c. accoppiato a t.n.t.

Natura dei componenti

Supporto:

Tessuto non tessuto:

70% cellulosa

20% fibre sintetiche

8 % additivi

■ P.V.C.: Spalmatura del lato decorativo p.v.c. 100%

Formato

Rotoli altezza 1060 mm.

Spessori (variabile in base alla goffratura)

■ Spessore p.v.c.: 0,23 mm

Spessore supporto: 0,11 mm

Spessore Totale: 0,34 mm

Pesi

■ Peso p.v.c.: 290 gr/mq

Peso supporto: 90 gr/mq

Peso Totale: 380 gr/mq

Il materiale è anisotropo a due facce diverse:

■ Lavorazione: Spalmatura, stampa del lato p.v.c., goffratura, raclatura

■ Sistema di produzione: Spalma tura, Stampa, Goffratura, Raclatura, Rollatura.

Posa in opera

Incollato su supporto incombustibile con colla tipo METYLAN della ditta Henkel s.p.a. (7,7 gr. /mq. in polvere +acqua di diluizione 1:20)

Impiego

Rivestimento parete/soffitto.

Reazione al fuoco

Euroclass B-s2,d0

EN 15102:2007+A1:2011

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.