

LUXWALL WALLPAPER SMOOTH NW

= FILMOwall

TECHNICAL DATA

Substrate weight	90 g/m ²
Total weight	350 g/m ²
Thickness	Depends on embossing
Roll	Width: 106 cm or 137 cm Length: 50 m
Lightfastness	>7 international Woolscale (BS EN 2015 / ISO 105-B02)
Fire resistance	EN-13501 (B s1,d0)

Application

Standard commercial wallcovering pastes/primers and techniques. For indoor use in environmentally controlled spaces.

Storage

Materials should be stored in an environment with room temperature (20°C) and standard humidity. Stacking the rolls might result in damage on the surface. The rolls should be stored vertically.

Composition

Non Woven, PVC, Phthalate free formulation, natural filler, pigments. Water based lacquer.

Descriptions

Non Woven backed vinyl, digitally printable wallcovering.

Inks

Latex, Eco solvent, Solvent and UV curable.

Washability prior to printing

Scrubbable (EN 259-1; EN12956)

Safety/Ecological

The material is classified as non-hazardous. No formaldehyde, No heavy metals (EN-12149). Phthalate free. Reach compliant according to EU regulation 1907/2006EC.

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.